



0799

Vison Byggprodukter AB, Poppelg. 4, 234 35 Lomma

14

0799-CPR-010303

EN 13984:2013

BISON ÅNGBROMS EKO (Ref nr: Prestandadekl-Ångbroms-Eko-ver1)

Längd (EN 1848-2)	> DV -2 %
Bredd (EN 1848-2)	> DV -2 %
Ytvikt (EN 1849-2)	180 g/m ² (+/-10 %)
Ytskiktssklassning, brand (EN 13501-1)	Klass E
Vattentäthet (EN 1928:2000)	Tät vid 2kPa
Draghållfasthet (EN 12 311-2)	NPD*
Rivhållfasthet (EN 12310-1)	L: 490 N (+/-20 %) T: 230 N (+/-20 %)
Brottöjning (EN 12311-2)	L: 3% (+/-20 %) T: 6% (+/-20 %)
Ångtäthet (EN 1931)	Sd-värde: 5,5 m (+/- 20 %)
Slagtålighet (ASTM D 1709 metod B)	NPD*
Skarvstyrka (EN 12317-2)	NPD*
Åldring i alkaliska miljöer (EN 1847, EN 12311-2)	NPD*
Ångtäthet efter åldring (EN1296, EN 1931)	OK
Farliga ämnen	innehåller inga farliga ämnen

*NPD = No Performance Determined. L: = Längs, T: = Tvärs.