



0402

Vison Byggprodukter AB, Poppelg. 4, 234 35 Lomma

13

0402-CPR-467101

EN 13859-2:2010 - Part 2: Underlays for walls
BISON VINDSKYDD (Ref nr: Prestandadekl-Vindskydd-ver2)

Längd (EN 1848-2)	≥ DV -2 %
Bredd (EN 1848-2)	≥ DV -2 %
Ytvikt (EN 1849-2)	60 g/m ² (+/-15 %)
Brandklass (EN 13501-1)	Klass E
Vattentäthet (EN 1928:2000)	W1
Luftgenomsläpplighet (EN 12114):	<0,01 m ³ /m ² h Pa
Draghållfasthet (EN 12 311-2)	L: 115 N/50 mm (+/-20 %) T: 100 N/50 mm (+/-20 %)
Rivhållfasthet (EN 12310-1)	L: 80 N (+/-20 %) T: 70 N (+/-20 %)
Brottöjning (EN 12311-2)	L: 95% (+/-20 %) T: 100% (+/-20 %)
Ångtäthet (EN 1931)	Sd-värde: <0,5 m
Brottöjning efter åldring (ISO 4892-2)	≥ 70 % av urspr värde
Draghållfasthet efter åldring (ISO 4892-2)	≥ 70 % av urspr värde
Hanterbarhetstemperatur (EN 1109)	NPD
Vattentäthet efter åldring (EN 13859-2, Annex C)	NPD
Brottöjning efter åldring (EN 13859-2, Annex C)	NPD
Draghållfasthet efter åldring (EN 13859-2, Annex C)	NPD
Farliga ämnen	innehåller inga farliga ämnen

NPD = No Performance Determined. L = Längs, T = Tvärs. DV = Deklarerat värde